

### P17 Tempra Pro IP 44 - LS 16 en 32 A keuzetabel

		FUNCTIES								
		OPBOUW-CONTACTDOZEN	HALF-INBOUW-CONTACTDOZEN 70 X 70 MM	HALF-INBOUW-CONTACTDOZEN MET KLEINERE HARTAFSTAND	HALF-INBOUW-CONTACTDOZEN MET VERGRENDING	KOPPEL-CONTACTSTOP	RECHTE CONTACTSTOP	HAAKSE CONTACTSTOP	TOESTEL-CONTACTSTOPPEN	
<p>Voldoet aan de normen IEC 60309-1 en 60309-2 IP 44 volgens IEC 60529 IK 09 volgens IEC 62262 Materiaal: polyamide 6 Zelfdovendheid: 850 °C (steun van de actieve delen) / 650 °C (kunststof doos)</p>										
LS										
100 tot 130 Vac 50/60 Hz	16 A	2P+A	555151	555181			555101	555121		
		3P+A	555152				555102	555122		
	32 A	2P+A	555251	555281			555211	555231		
200 tot 250 Vac 50/60 Hz	16 A	2P+A	555154	555184	057354	057300 <sup>(1)</sup>	555104	555124	056453	057584 <sup>(2)</sup>
		3P+A	555155	555185			555105	555125		057585 <sup>(2)</sup>
		3P+N+A	555156	555186			555106	555126		057586 <sup>(2)</sup>
	32 A	2P+A	555254	555284	058054		555214	555234	056473	058284 <sup>(2)</sup>
		3P+A	555255	555285			555215	555235		
		3P+N+A	555256	555286			555216	555236		058286 <sup>(2)</sup>
380 tot 415 Vac 50/60 Hz	16 A	2P+A	555157				555107	555127		
		3P+A	555158	555188	057358	057301 <sup>(1)</sup>	555108	555128	056457	057588 <sup>(2)</sup>
		3P+N+A	555159	555189	057359	057302 <sup>(1)</sup>	555109	555129	056458	057589 <sup>(2)</sup>
	32 A	2P+A	555257				555217	555237		
		3P+A	555258	555288	058058		555218	555238	056477	058288 <sup>(2)</sup>
		3P+N+A	555259	555289	058059		555219	555239	056478	058289 <sup>(2)</sup>
480 tot 500 Vac 50/60 Hz	16 A	3P+A	555162	555192			555112	555132		
		3P+N+A	555163	555193			555113	555133		
	32 A	3P+A	555262	555292			555222	555242		
		3P+N+A	555263				555223	555243		

1: Kunnen alleen op de afdekplaten met ref.nr. 057723 (pag. 542) worden bevestigd - 2: Afsluitdoppen niet meegeleverd (pag. 538)

### P17 Tempra Pro IP 66/67 - LS 16, 32, 63<sup>(4)</sup> en 125<sup>(4)</sup> A keuzetabel



		FUNCTIES							
		OPBOUW-CONTACTDOZEN	HALF-INBOUW-CONTACTDOZEN	HALF-INBOUW-CONTACTDOZEN MET VERGRENDING	KOPPEL-CONTACTSTOP	RECHTE CONTACTSTOP	HAAKSE CONTACTSTOP	TOESTEL-CONTACTSTOPPEN	
<p>Voldoet aan de normen IEC 60309-1 en 60309-2 IP 44 volgens IEC 60529 IK 09 volgens IEC 62262 Materiaal: polyamide 6 Zelfdovendheid: 850 °C (steun van de actieve delen) / 650 °C (kunststof doos)</p>									
LS									
100 tot 130 Vac 50/60 Hz	16 A	2P+A	555351	555381			555301	555321	
		32 A	2P+A	555451				555431	
200 tot 250 Vac 50/60 Hz	16 A	2P+A	555354	555384	057320 <sup>(1)(2)</sup>	555304	555324	056503	056803 <sup>(3)</sup>
		3P+A	555355	555385		555305	555325		
		3P+N+A	555356	555386		555306	555326		
	32 A	2P+A	555454	555484		555414	555434	056523	056823 <sup>(3)</sup>
		3P+A	555455	555485		555415	555435		
		3P+N+A	555456	555486		555416	555436		
	63 A	2P+A	555554	555584		555504	555524		555514
		3P+A	555555	555585		555505	555525		
		3P+N+A	555556	555586		555506	555526		
	16 A	3P+A	555358	555388	057321 <sup>(1)(2)</sup>	555308	555328		056807 <sup>(3)</sup>
		3P+N+A	555359	555389	057322 <sup>(1)(2)</sup>	555309	555329		056808 <sup>(3)</sup>
		32 A	3P+A	555458	555488		555418	555438	
32 A	3P+N+A	555459	555489		555419	555439	056528	056828 <sup>(3)</sup>	
	63 A	3P+A	555558	555588		555508	555528		555518
		3P+N+A	555559	555589		555509	555529		555519
125 A	3P+A	555658	555688		555608	555628		555618	
	3P+N+A	555659	555689		555609	555629		555619	
480 tot 500 Vac 50/60 Hz	16 A	3P+A	555362				555332		
		32 A	3P+A	555462	555492		555422	555442	
		32 A	3P+N+A						
	63 A	3P+A	055348	058727		058717	058707		

1: IP 55 - 2: Kunnen alleen op de afdekplaten met ref.nr. 057723 (pag. 542) bevestigd worden - 3: Afsluitdoppen niet meegeleverd (pag. 538) - 4: Voorzien van pilotcontact